

Dokumentacja Skryptu: zorin_pro.sh - Zorin OS Pro Unlocker

****Wersja skryptu:**** (Na podstawie kodu z [Wstaw datę utworzenia skryptu])

****Data dokumentacji:**** [Wstaw aktualną datę]

1. Wprowadzenie

Skrypt ``zorin_pro.sh`` jest narzędziem pomocniczym zaprojektowanym w celu ułatwienia procesu aktywacji lub "odblokowania" funkcji typowych dla płatnej wersji Zorin OS Pro na systemach Zorin OS Core (darmowa wersja). Skrypt automatyzuje pobieranie i uruchamianie narzędzi stworzonych przez społeczność (konkretnie z repozytorium ``NanashiTheNameless/Zorin-OS-Pro`` na GitHubie), które mają na celu dodanie tych funkcji.

****WAŻNE OSTRZEŻENIE:**** Używanie tego typu skryptów do uzyskania dostępu do funkcji premium bez posiadania legalnej licencji może naruszać warunki użytkowania Zorin OS. Ten skrypt i dokumentacja są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z tego skryptu zgodnie z obowiązującym prawem i licencjami oprogramowania.

2. Funkcjonalność Skryptu

Skrypt wykonuje następujące kroki w sposób zautomatyzowany:

1. ****Instalacja/Aktualizacja ``zorin-os-premium-keyring``:**

- * Pobiera najnowszą dostępną paczkę ``.deb`` z oficjalnego repozytorium premium Zorin OS.
- * Próbuje zainstalować ją za pomocą ``sudo apt install -y``, co dodaje klucze niezbędne do uwierzytelniania pakietów premium.

2. ****Wykrywanie Wersji Zorin OS:****

- * Odczytuje plik ``/etc/os-release`` w celu identyfikacji systemu jako Zorin OS.
- * Określa główną wersję systemu (np. 16 lub 17).

3. ****Sprawdzenie i Instalacja ``git``:**

- * Sprawdza, czy narzędzie ``git`` jest zainstalowane w systemie.
- * Jeśli ``git`` nie jest dostępny, skrypt próbuje go automatycznie zainstalować (wykonując ``sudo apt update`` i ``sudo apt install -y git``).

4. ****Pobieranie i Uruchamianie Skryptu Głównego:****

- * Klonuje (lub usuwa i ponownie klonuje, jeśli już istnieje) repozytorium ``https://github.com/NanashiTheNameless/Zorin-OS-Pro.git``.
- * Przechodzi do sklonowanego katalogu.
- * Na podstawie wykrytej wersji Zorin OS (16 lub 17), uruchamia odpowiednie polecenie ze skryptu ``zorin.sh`` (znajdującego się w sklonowanym repozytorium) z flagami ``-6 -M`` (dla wersji 16) lub ``-7 -M`` (dla wersji 17).

* Próbuje automatycznie odpowiedzieć "tak" na wszelkie pytania pojawiające się podczas działania skryptu `zorin.sh` za pomocą komendy `yes`.

5. ****Informacje Końcowe:****

- * Wyświetla komunikat o zakończeniu działania.
- * Sugeruje ponowne uruchomienie komputera.
- * Informuje o możliwości usunięcia sklonowanego katalogu `Zorin-OS-Pro`.

3. Wymagania Wstępne

- * System operacyjny Zorin OS Core (wersja 16 lub 17).
- * Dostęp do terminala.
- * Połączenie z internetem (do pobierania pakietów i klonowania repozytorium).
- * Uprawnienia administratora (możliwość użycia `sudo`), skrypt będzie prosił o hasło.

4. Instrukcja Użycia

1. ****Pobranie Skryptu:****

Zapisz plik skryptu `zorin\_pro.sh` na swoim komputerze.

2. ****Nadanie Uprawnień Wykonywania:****

Otwórz terminal, przejdź do katalogu, w którym zapisałeś skrypt, i nadaj mu uprawnienia do wykonywania:

```
```bash
chmod +x zorin_pro.sh
```
```

3. ****Uruchomienie Skryptu:****

Uruchom skrypt z poziomu terminala:

```
```bash
./zorin_pro.sh
```
```

Skrypt sam poprosi o hasło administratora, gdy będzie to potrzebne (dla komend `sudo`).

4. ****Obserwacja Przebiegu:****

Skrypt będzie wyświetlał informacje o kolejnych wykonywanych krokach. W przypadku problemów pojawią się komunikaty BŁĄD lub OSTRZEŻENIE.

5. ****Po Zakończeniu:****

Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu, zaleca się ponowne uruchomienie komputera, aby wszystkie zmiany wprowadzone przez skrypt (a przede wszystkim przez narzędzia z repozytorium `Zorin-OS-Pro`) mogły w pełni wejść w życie.

Możesz również usunąć folder `Zorin-OS-Pro`, który został sklonowany przez skrypt, jeśli nie jest już potrzebny:

```
```bash
```

```
rm -rf Zorin-OS-Pro
```
```

(Upewnij się, że jesteś w tym samym katalogu, z którego uruchomiłeś skrypt `zorin\_pro.sh`).

5. Rozwiązywanie Problemów

****Błąd pobierania `zorin-os-premium-keyring`:****
****Przyczyna:**** Brak połączenia z internetem, tymczasowe problemy z serwerem `packages.zorinos.com`, lub zmiana adresu URL pakietu.
****Rozwiązanie:**** Sprawdź połączenie internetowe. Spróbuj otworzyć URL (`https://packages.zorinos.com/premium/pool/main/z/zorin-os-premium-keyring/zorin-os-premium-keyring\_1.0\_all.deb`) w przeglądarce. Jeśli URL jest nieprawidłowy, skrypt może wymagać aktualizacji.

****Ostrzeżenie o nieudanej instalacji `zorin-os-premium-keyring`:****
****Przyczyna:**** Pakiet może być już zainstalowany w najnowszej wersji, lub wystąpił problem z `apt`.
****Rozwiązanie:**** Skrypt kontynuuje działanie. Jeśli dalsze kroki się nie powiedą, problem może leżeć w braku tego klucza. Można spróbować ręcznej instalacji lub poszukać rozwiązania specyficznego dla błędu `apt`.

****Błąd wykrywania wersji Zorin OS / System nie jest Zorin OS:****
****Przyczyna:**** Skrypt jest uruchamiany na systemie innym niż Zorin OS, lub plik `/etc/os-release` jest uszkodzony lub nieosiągalny.
****Rozwiązanie:**** Upewnij się, że używasz systemu Zorin OS. Sprawdź istnienie i zawartość pliku `/etc/os-release`.

****Błąd instalacji `git`:****
****Przyczyna:**** Problemy z `apt update` (np. brak połączenia, problemy z repozytoriami) lub z samą instalacją `git`.
****Rozwiązanie:**** Spróbuj ręcznie wykonać `sudo apt update` i `sudo apt install git`. Rozwiąż ewentualne problemy z menedżerem pakietów.

****Błąd klonowania repozytorium `Zorin-OS-Pro`:****
****Przyczyna:**** Brak połączenia z internetem, problemy z GitHubem, lub zmiana adresu URL repozytorium.
****Rozwiązanie:**** Sprawdź połączenie. Spróbuj ręcznie sklonować repozytorium: `git clone https://github.com/NanashiTheNameless/Zorin-OS-Pro.git`. Jeśli adres się zmienił, skrypt wymaga aktualizacji.

****Skrypt `zorin.sh` napotkał błąd:****
****Przyczyna:**** Problemy wewnętrzne skryptu `zorin.sh` (z repozytorium `Zorin-OS-Pro`), np. niekompatybilność z aktualną wersją systemu, brakujące zależności, błędy w samym skrypcie `zorin.sh`.
****Rozwiązanie:**** Sprawdź komunikaty błędów wyświetlone bezpośrednio przez `zorin.sh`. Poszukaj rozwiązania problemu na stronie GitHub

repozytorium `NanashiTheNameless/Zorin-OS-Pro` (w sekcji "Issues" lub w dyskusjach).

6. Uwagi Końcowe

- * Skrypt jest narzędziem automatyzującym i opiera się na zewnętrznym repozytorium (`NanashiTheNameless/Zorin-OS-Pro`). Jego skuteczność i bezpieczeństwo zależą od jakości i aktualności tego zewnętrznego projektu.
- * Autorzy skryptu `zorin\_pro.sh` nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy lub szkody wynikłe z jego użycia lub działania skryptów z repozytorium `Zorin-OS-Pro`.
- * Zawsze zaleca się ostrożność przy uruchamianiu skryptów pobranych z internetu, szczególnie tych, które wymagają uprawnień administratora.
